



Cañada de la Llosa, s/n  
47420 ISCAR ( Valladolid )  
Tlf: 983 612 055 Fax: 983 611 135  
comercial@theca.es  
www.theca.es

Fábrica de Carretillas,  
Puntales, Andamios,  
Útiles de construcción,  
Estufas de leña y  
Chimeneas modulares

## TALLER HNOS. CATALINA, S.A.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO

EN 1856-1:2009. CHIMENEAS METÁLICAS - CHIMENEAS MODULARES

Referencia: CHIMENEA THECA ESMALTADA AGRAFADA

Cliente:	Nº Pedido del cliente:	Nº albarán THECA:	Fecha:
----------	------------------------	-------------------	--------

Los productos indicados en el presente documento, suministrados por Taller Hnos. Catalina, S.A. (THECA), han de ser instalados según las siguientes indicaciones.

	<b>TALLER HERMANOS CATALINA S.A</b> Zona industrial Cañada de la Llosa, s/n 47420 – Iscar – ESPAÑA <b>www.theca.es</b>
EN 1856-1:2009: Chimeneas metálicas - Chimeneas modulares CERTIFICADO Nº 2426-CPR-217 (20)	
Modelo: <b>ESMALTADA AGRAFADA Ø80 a Ø125</b> Designación: <b>T600-N2-D-Vm-L80050-G(750)</b>	
Modelo: <b>ESMALTADA AGRAFADA Ø130 a Ø200</b> Designación: <b>T600-N2-D-Vm-L80060-G(750)</b>	
<b>CLASIFICACIÓN</b> Resistencia a compresión: <b>carga máxima 105 m de tramos rectos de chimenea</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Resistencia al flujo: <b>NPD</b></li><li>- Resistencia térmica: <b>NPD</b></li><li>- Resistencia choque térmico: <b>SI</b></li><li>- Resistencia a flexión:</li><li>- Resistencia a tracción: <b>NPD</b></li><li>- Instalaciones no verticales: <b>NPD</b> carga de viento: <b>NPD</b></li><li>- Espaciamiento máximo entre soportes laterales: <b>NPD</b></li><li>- Resistencia al hielo-deshielo: <b>SI</b></li></ul>	

### MONTAJE:

El montaje se realiza manteniendo una distancia entre soportes máxima de 1000 mm. La unión entre elementos no requiere de ningún accesorio, se efectúa simplemente por machihembrado. Se recomienda aplicar en las uniones masilla refractaria.

El montaje se realizará bajo los límites establecidos en las prestaciones declaradas que figuran en la declaración de prestaciones del producto y en la ficha específica que aparecen en este documento.

Para la instalación de estos productos de THECA, el instalador deberá tener en cuenta todos los requisitos de seguridad y salud, utilizar los medios y EPI's adecuados para la manipulación de materiales metálicos, químicos (masilla) y de la maquinaria necesaria para instalación.

Los productos, una vez instalados, deberán ser supervisados por el personal instalador para garantizar que la instalación se ha realizado siguiendo las indicaciones en el presente documento.

No debe combinar elementos THECA con elementos de otros fabricantes porque no se garantiza la conformidad de la instalación.

### MANTENIMIENTO:

Los componentes para chimeneas modulares suministrados por THECA necesitan un mantenimiento, como mínimo anual, consistente en el deshollinado, limpieza interior mediante útiles comerciales (cepillos) y/o productos químicos (briquetas o pastillas deshollinadoras) destinados a este fin. Deberá asegurarse de que el estado de las uniones entre elementos sigue correcto, comprobar la verticalidad de la instalación y el estado de las uniones y anclajes a las paredes. Deberá comprobar el estado de todos y cada uno de los elementos que conforman la chimenea, retirando y sustituyendo aquellos que presenten ausencia de recubrimiento (fuente de posible oxidación) o puntos de óxido. Los anclajes que presente deformidades u holguras deberán también ser reemplazados.

### EL MERCADO CE:

EL marcado CE es de aplicación a los productos suministrados por THECA bajo la denominación ESMALTADA AGRAFADA, que corresponde a elementos de pared simple de acero con recubrimiento vitrificado.

Mediante el presente documento queda informado el instalador sobre cómo proceder al montaje de las chimeneas metálicas ESMALTADA AGRAFADA de THECA. y no se hace responsable de las anomalías que pudieran surgir en la instalación de sus productos cuando la instalación no es realizada conforme a las indicaciones descritas en el presente documento.