



Largo:	12.67 m	Frontal Sección:	8.26 x 4.86 x 4.10 m
Ancho:	8.26 m	Central Sección:	8.26 x 4.86 x 4.10 m
Alto:	4.10 m	Posterior Sección:	8.26 x 2.93 x 4.10 m

2 grandes puertas con una pequeña integrada (gable):

Puerta pequeña: 1.56 x 1.90 m

Puerta grande: 3.10 x 3.20 m

Resistencia al viento: 100 km/h (factor de seguridad: 2)

Carga de nieve: 10 kg/m² (factor de seguridad: 2)

Los valores pueden variar por el suelo o la presión de los arcos.

Presión de trabajo: 0.2 bar - 0.3 bar

presión de la válvula de apertura: aprox. 0,31 bar

2 en las válvulas de inflación y 1 válvula de descarga por arco neumática

Tiempo de hinchado con Turboblower: aproximado 10 minutos

Peso total aprox. 510 kg

Cubierta de la tienda y suelo hecho de poliéster recubierto de tela de PVC (Trevira) de acuerdo con las Fuerzas Armadas Alemanas TL 8305-0253, verde de la OTAN ambos lados, NSN 8305-12-166-9955

Colores opcionales: verde OTAN ambos lados - en el interior blanco, ambos lados grises (por piso)

Tubos de PVC-cubierto Poliester (Trevira) tejido LANCO-TEX P1100-AT (1100 g/m²), gris

Costura soldadas por alta frecuencia

La tienda tiene 3 secciones. Se pueden incrementar secciones para hacerla más larga.

Cada sección tiene 3 partes: cubierta suelo y estructura de tubos

Las partes se conectan con Velcro. Cada parte es fácilmente reemplazable.

Las secciones se sirven pre ensambladas.

Las secciones se deben conectar previamente al levantamiento de la tienda.

Están conectadas por un sistema de gancho y velcro.

Cada sección tiene dos agujeros para calefacción o AC.

10 ventanas 69x46 cm con red anti mosquito , Incluyen solapas

Accesorios incluidos

20 Cuerdas incluyendo clavijas

26 clavijas

10 sistemas del poste (2 piezas)

3 martillo de 3 kg

1 kit de reparación para las tramas AZM

1 kit de reparación para cubierta y suelo

3 bombas de mano

3 bolsas para el embalaje de las secciones de
tiendas de campaña

3 bolsas para clavijas y martillo

3 bolsas para accesorios Accesorios (color
estándar para las bolsas es de color verde)

1 manual de

1 eléctrico fi xture (5 tomas de corriente de 230 V

IP 68, 5m cable de alimentación H07RN-F

3G1,5mm² con IP 68 enchufe)



Ventana con red anti mosquitos opcional blanca (estándar: verde) Cuadro eléctrico



Bolsa para sección

RescateTotal
RESCATE TOTAL GALLEGA DE SUMINISTROS INTEGRALES S.L.

RESCATE TOTAL GSI

C/Gregorio Espino 60 Entlo.

36205 Vigo-Pontevedra

680 45 12 45 ventas@rescatetotal.es