

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

EGGER SUELO LAMINADO

Tablero soporte		HDF Plus contra humedad
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI fit! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso		32
Norma Europea		
Formato		LONG
Medidas en mm (largo x ancho)		2052 x 248
Espesor total		9
Espesor silencio@		
Fase en los cantos		WV4
Palé		Embalaje Palé desechable
Datos de paquete		
	Unidades	5
	m ²	2,54
	kg	22,12
Datos de palé		
	Unidades	180
	m ²	91,60
	kg	824,00
Clasificación y requisitos generales		
Resistencia a la abrasión EN13329		AC4 (IP ≥ 4000)
Resistencia al impacto EN13329		IC2
Resistencia al manchado EN438		Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424		Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425		Sin alteraciones ni daños visibles
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529		Tipo W
Hinchazón del espesor según norma EN13329		≤ 18 %
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329		Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm
Resistencia a la luz según norma EN13329		Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433		< 0,01
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329		≥ 1,0 N/mm ²
Resistencia térmica según EN 12667		0,08 m ² K/W

