

## FICHA DE DATOS TÉCNICOS

### EGGER SUELO LAMINADO

Tablero soporte		HDF Plus contra humedad
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI fit! permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.
Garantía uso doméstico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		sí, < 2kV
Clase de uso		32
Norma Europea		
Formato		MEDIUM
Medidas en mm (largo x ancho)		1291 x 135
Espesor total		11
Espesor silencio®		
Fase en los cantos		WV4
Embalaje		
Palé		Palé desechable
Datos de paquete		
Unidades		6
m²		1,05
kg		10,14
Datos de palé		
Unidades		450
m²		78,43
kg		774,00
	Clasificación y requisitos generales	
Resistencia a la abrasión EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)	
Resistencia al impacto EN13329	IC2	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles	
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W	
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 18 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329		
Resistencia térmica según EN 12667	   	