

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Egger Design+

Tablero		UWF® - Ultra Wood Fibre	
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI fit! sin cola, para una más rápida y fácil instalación. Producido bajo la licencia Flooring Industries™.	
Garantía Doméstica		según garantía Egger	
Garantía Comercial		según garantía Egger	
Propiedades antiestáticas según EN1815		No	
Clase de uso	33		
Normativa Europea			
Formato	Large		Large
Medidas (en mm largo x ancho)	1295 x 243		1295 x 243
Grosor	5		5
Manta integrada	-		-
Biselado	WV4		WV4+2
	Embalaje		
Palé	Palé desechable		
Datos del paquete			
	Pieza	8	8
	m2	2,52	2,52
	Kg	11,00	11,00
Datos del palé			
	Pieza	528	528
	m2	166,15	166,15
	Kg	825,00	825,00
Datos del palé		Clasificación y requisitos según EN16511:2014	
Resistencia a la abrasión (testA) según EN13329, Anexo E		AC5 (IP ≥ 2000)	
Resistencia a la abrasión (testB) según prEN15468:2013, Anexo A		> 5000 revoluciones	
Resistencia al impacto según EN13329, Anexo F		≥ 1600 mm	
Resistencia al microarañazo según EN16094		≤MSR-A2 ≤MSR-B2	
Efecto de la rueda de silla oficina según EN 425		Sin alteraciones ni daños visibles	
Efecto de carga de la pata de mueble según EN 424		Sin daños visibles cuando testado con la pata Tipo 0	
Resistencia al manchado según EN 438-2		grupo 1 + 2: nivel 5 grupo 3: nivel 4	
Hinchamiento según ISO 24334		≤ 5 %	
Resistencia junta [kN/m] según ISO 24334		lado largo > 1,0 lado corto > 2,0	
Tolerancia de la superficie según ISO 24337		largo ± 0,5 mm ancho ± 0,1 mm grosor ± 0,5 mm	
Cambios dimensionales a la temperatura según ISO 23999		< 0,25%	
Indentación estática por presión constante según EN ISO 24343-1		≤ 0,2 mm	

Clave de residuo: 170201/030103, ley municipal 200138 (varietal purity) or 200307 (bulky w aste)

