

Características

Ficha técnica Clivinil Wonder 5

uso doméstico
domestic use

15

AÑOS GARANTÍA
YEARS WARRANTY

uso comercial
commercial use

5

AÑOS GARANTÍA
YEARS WARRANTY

Clase de uso:	33, Comercial e Industrial
Capa superior:	0,5 mm
Dimensiones:	1540x228mm
Espesor total:	6,5mm: 5mm SPC+1,5mm underlay
Resistencia al deslizamiento:	DS (EN13893)
Resistencia térmica:	(avg,max) E* < 8T - ASTM F1514-03 (2013)
Resistencia al fuego:	Bf1-s1 (EN13501-1)
Resistencia a productos químicos:	Posible ligero cambio de oscurecimiento de la superficie (ASTM F925-13)
Emisiones VOC:	Pass California 01350 (CDPH/EHLB/Standard)
Resistencia eléctrica:	(avg,max) E* < 8 - ASTM F1515-15
Estabilidad dimensional:	Residencial (avg, max) ≤ 0.25%, Comercial (max) ≤ 0.2% (ISO 239999: 2008)
Marcado CE:	BOD-18-03-28-01
IS - mejora del sonido de impacto (con base: segura vinyl click) EN ISO 717-2	19 dB (+/- 2 dB)