

# GOLD

LAMINATE



**3en1**

ESPUMA  
ALUMINIO  
CINTA

# SOUNDPRO

BASE PARA SUELOS LAMINADOS, VINILICOS  
Y PAVIMENTOS FLOTANTES

UNDERLAY FOR LAMINATES, VINYL  
AND 3-LAYER FLOORS

## Parámetros Técnicos

EPLF		Valor		Clase	Unidad	Método de prueba
T	Espesor	2	+/- 0,15		[mm]	EN 823:2013
L	Longitud	8000	-0% +5%		[mm]	EN 822:2013
W	Ancho	1000	-1% +2,5%		[mm]	EN 822:2013
q	Cuadratura	≤4	-		[mm/m]	EN 824:2013
S	Planimetría	≤1	-		[mm/m]	EN 825:2013
AW	Masa de superficie	1,560	+/- 10%		[kg/m <sup>2</sup> ]	EN ISO 23997:2012
RWS	Sonido de pisada reflejado	26	+/- 2		[%]	CEN/TS 16354:2013, EPLF 021029-3
IS	Mejora del sonido de impacto	18	+/- 2		[dB]	EN ISO 10140:2007
CS	Resistencia a la compresión	250	+/- 10%	CS3	[kPa]	EN 826:2013
CC	Resistencia a la compresión estática	25	+/- 10%	CC2	[kPa]	EN 1606:2013
DL	Resistencia a la compresión dinámica	>250 000	-	DL3	[cycles]	EN 13793:2014
PC	Conformidad puntual	1,6	+/- 10%	PC2	[mm]	EN ISO 868:2005
TR	Resistencia Térmica	0,01	+/- 0,003		[m <sup>2</sup> K/W]	EN 12664:2002
SD	Valor SD	>150	-		[m]	EN 12086:2013
RLB	Resistencia a la bola grande	≤1000	-	RLB2	[mm]	EN 438-2:2016
RTF	Reacción al fuego	Bfl - s1	-		-	EN 13501-1:2010

## Parámetros Logísticos

	Unidad de embalado	Palet
Formulario	Rollo 8 m <sup>2</sup>	320 m <sup>2</sup>
Peso	13,2 kg +/- 10%	547,2 kg +/- 10%
Medidas	155x155x1060 mm	1200x800x1250 mm

## Otros

Número de Arancel aduanero	39211310
Clave Residuos	170604
Reciclaje	si
Aprovado	EN 16354:2018
Caja	
Pegatina	