

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

EGGER SUELO LAMINADO

Tablero soporte		HDF Plus contra humedad	
Perfil		El sistema de instalación patentado UNI <i>fit!</i> permite una instalación rápida y sencilla sin pegamento. Producido bajo licencia de Flooring Industries™.	
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER	
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER	
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV	
Clase de uso	33		
Norma Europea			
Formato	CLASSIC		
Medidas en mm (largo x ancho)	1291 x 193		
Espesor total	11		
Espesor silencio®			
Fase en los cantos	-	WV4	
	Embalaje		
Palé	Palé desechable		
Datos de paquete			
Unidades	6		
m²	1,49		
kg	14,69		
Datos de palé			
Unidades	312		
m²	77,48		
kg	778,00		
	Clasificación y requisitos generales		
Resistencia a la abrasión EN13329	AC5 (IP ≥ 6000)		
Resistencia al impacto EN13329	IC3		
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4		
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0		
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles		
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W		
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 18 %		
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm		
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4		
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01		
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm2		
Resistencia térmica según EN 12667	0,12 m² K/W		

