

FICHA DE DATOS TÉCNICOS		
EGGER SUELO LAMINADO		
Tablero soporte		HDF Plus contra humedad
Perfil		El sistema patentado JUST clic! de EGGER permite efectuar una colocación rápida y sencilla sin cola. Patentado como JUST clic! EP 1 441 087 y EP 1 462 587.
Garantía uso domestico		Según condiciones de garantía EGGER
Garantía uso comercial		Según condiciones de garantía EGGER
Propiedades antiestáticas según norma EN1815		si, < 2kV
Clase de uso	32	
Norma Europea		
Formato	CLASSIC	
Medidas en mm (largo x ancho)	1292 x 192	
Espesor total	7	
Espesor silencio®		
Fase en los cantos	-	
	Embalaje	
Palé	Palé desechable	
Datos de paquete		
Unidades	10	
m²	2,48	
kg	15,57	
Datos de palé		
Unidades	520	
m²	128,99	
kg	815,00	
	Clasificación y requisitos generales	
Resistencia a la abrasión EN13329	AC4 (IP ≥ 4000)	
Resistencia al impacto EN13329	IC2	
Resistencia al manchado EN438	Grupo 1 + 2: Nivel 5 Grupo 3: Nivel 4	
Determinación del efecto simulado de la pata de un mueble según norma EN424	Sin daño visible en el ensayo con la pata de tipo 0	
Determinación del efecto de una silla con ruedas según norma EN425	Sin alteraciones ni daños visibles	
Ruedas de silla de oficina según norma EN12529	Tipo W	
Hinchazón del espesor según norma EN13329	≤ 18 %	
Tolerancias de capa de recubrimiento según norma EN13329	Longitud ± 0,2 mm Ancho ± 0,1 mm Espesor ± 0,5 mm	
Resistencia a la luz según norma EN13329	Escala azules > nivel 6 Escala grises > nivel 4	
Determinación de la huella residual después de una carga constante según norma EN433	< 0,01	
Resistencia al desprendimiento según norma EN13329	≥ 1,0 N/mm2	
Resistencia térmica según EN 12667	0,07 m² K/W	

