



SONIDO
ILUMINACION
AUDIOVISUALES
ESCENARIOS
TARIMAS
ANTI-AVALANCHA

JOSE L. SELDAS
Telef.: 609 153 124
www.seldas.com
seldas@seldas.com

TARIMA MODULAR DE ALUMINIO

- * MÁXIMA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA
- * SEGURIDAD GARANTIZADA
- * VERSATILIDAD - CONSTRUCCIÓN A MEDIDA
- * RÁPIDO Y SENCILLO MONTAJE
- * USO EN EXTERIORES E INTERIORES
- * TABLERO 100% MADERA DE ABEDUL
- * SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
- * TRATAMIENTO IGNÍFUGO E HIDRÓFUGO
- * MÚLTIPLES ACCESORIOS (ESCALERAS, RAMPAS, QUITAMIEDOS..)



Tarima modular de alta resistencia, certificada para cargas de hasta 1500 kg, fabricada en aluminio extrusionado (Aleación: EN-AW 6082 T6) y panel fenólico 100% madera de abedul de 21 mm resistente a la intemperie, con acabado antideslizante y cantos sellados. La tarima TM440 está disponible con patas o fijas o telescópicas (regulables milímetro a milímetro).

Ofrecen la mejor solución para cualquier tipo de evento, desde pequeños entarimados a grandes escenarios, pudiéndose utilizar en múltiples configuraciones tanto para instalaciones permanentes como temporales (conciertos, teatros, auditoriums, podiums, pasarelas, conservatorios, tribunas, decoración, etc.).

Gracias a su tablero fenólico resistente a la intemperie y a su estructura reforzada de aluminio, son perfectas para su utilización en exteriores. La combinación de todas estas características hace de esta tarima un elemento muy práctico para todos aquellos eventos que requieren una gran resistencia de carga con un rápido y sencillo montaje.

<i>Medidas:</i>	<i>2 x 1 m</i>
<i>Carga máxima:</i>	<i>1500 kg 750kg/m2</i>
<i>Peso neto:</i>	<i>37 kg</i>
<i>Panel:</i>	<i>100% Madera de Abedul</i>
<i>Superficie:</i>	<i>Antideslizante</i>
<i>Material:</i>	<i>Aluminio y Madera</i>
<i>Aleación:</i>	<i>EN-AW 6082 T6</i>
<i>Conforme con:</i>	<i>DIN 4112 NORMS UNE-EN 755 ; EN 315; EN 314-2 class 3 & EN 310</i>



SONIDO
ILUMINACION
AUDIOVISUALES
ESCENARIOS
TARIMAS
ANTI-AVALANCHA

JOSE L. SELDAS
Telef.: 609 153 124
www.seldas.com
seldas@seldas.com

TARIMA MODULAR DE ALUMINIO



MARCO

La tarima está construida con un fuerte marco de aluminio de gran capacidad de carga con un perfil especial de 80 mm con 3 mm de espesor (Aleación: EN-AW 6082 T6 según norma UNE-EN573).

El perfil con diseño multifuncional de doble guía continua, garantiza una rápida y fácil unión de tarimas entre sí y permite una sencilla y rápida adaptación de una amplia variedad de accesorios (pasamanos, escaleras de acceso, faldones, revestimientos).

La estructura del marco se fija al panel de abedul mediante tornillos de acero inoxidable de 4,5x40 mm, colocados cada 35 cm; evitando así posibles ruidos y vibraciones.

TABLERO

Las tarimas están equipadas con un panel de 21 mm de espesor 100% madera de Abedul (WBP), compuesto por 15 capas encoladas con resina fenólica resistente a la intemperie y al agua.

El tablero marino utilizado está especialmente diseñado para aquellas aplicaciones en las que se requiere propiedades antideslizantes junto con una gran resistencia al desgaste. La construcción a base de múltiples capas y la dureza del abedul garantiza que el tablero sea muy compacto y resistente.

El panel está sometido a tratamientos ignífugos e hidrófugos, así como a tratamientos contra los productos químicos comúnmente usados. Estas características garantizan la más alta resistencia y durabilidad tanto para aplicaciones en exteriores como en interiores. Para hacer este panel más seguro y duradero, todos sus bordes se han sellado con pintura acrílica (según BFU 100) evitando la penetración de humedades.

Patatas telescópicas

Patatas fabricadas en aluminio de alta resistencia (Aleación: EN-AW 6082 T6 según norma UNE-EN573) compuestas por dos perfiles reforzados con terminales inyectados en goma antideslizante:

- * Perfil exterior de 50 x 50 mm con 3 mm de espesor
- * Perfil interior de 42,5 x 42,5 mm con 3,5 mm de espesor.

Su sistema telescópico permite obtener múltiples alturas con un solo juego de patas (regulación milímetro a milímetro), salvando posibles desniveles (escaleras, rampas..).

La altura de las patas se fija mediante un doble cierre de seguridad; con el pomo de presión metálico se ajusta y se fija la altura deseada y como medida adicional de seguridad, las patas se bloquean mediante tuerca de M10, asegurando de esta manera una fijación total de la altura de las patas.

